



PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO RIVESTITE IN LEGNO
WOOD PANNELLED STEEL FIRE DOORS

NEW SIGLA

El₂ 120

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

4	CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ DI PRODOTTO <i>CERTIFICATIONS AND PRODUCT CONFORMITY</i>
7	NEW SIGLA
8	PERFORMANCE E CARATTERISTICHE TECNICHE, IN DETTAGLIO <i>PERFORMANCE AND SPECIFICATIONS, IN DETAIL</i>
12	OPTIONAL
13	SOLUZIONI DI FISSAGGIO <i>FITTING SOLUTIONS</i>
14	INGOMBRI IN APERTURA <i>OPENING OVERALL DIMENSIONS</i>
16	LE FINESTRATURE <i>THE GLAZING</i>
17	SCHEDE TECNICHE <i>TECHNICAL SHEETS</i>



New Sigla singolo battente
New Sigla single leaf



*New Sigla doppio battente
New Sigla double leaf*

MODULINO
INTERNO - 206



MOD. 4 U.C.D.
3725

Ministero del **Interno**

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V^o PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 21 giugno 2004 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta DIERRE S.p.a. , sita in Strada Statale per Chieri 66/15 - 14019 - VILLANOVA D'ASTI (AT) , intesa ad ottenere l'omologazione della porta resistente al fuoco di propria produzione denominata SIGLA 2B 120 avente classe di resistenza al fuoco EI₂ 120 , tipo METALLICA con dimensioni 2450 mm x 2500 mm ;

VISTO il certificato di prova n° RINA 0043FR , emesso il 22/10/2010 da RINA S.P.A. Via Corsica 12 - 16128 GENOVA , nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

con il numero di codice TO004EI2120P082 il prototipo della porta denominata SIGLA 2B 120 , avente classe di resistenza al fuoco EI₂ 120 , tipo METALLICA con dimensioni 2450 mm x 2500 mm A 2 ANTE CON VETRO SU ENTRAMBE LE ANTE 700X400 mm , prodotta dalla ditta DIERRE S.p.a. sita in Strada Statale per Chieri 66/15 - 14019 - VILLANOVA D'ASTI (AT) e se ne AUTORIZZA la riproduzione ai sensi del Decreto Ministeriale citato in premessa.

La validità dell'omologazione relativa al certificato di cui in premessa viene estesa alla famiglia di porte resistenti al fuoco in base ai criteri dettati dal Decreto Ministeriale 21 giugno 2004 e con l'esclusiva utilizzazione di materiali aventi tutte le caratteristiche fisico - chimiche identiche a quelli impiegati nella produzione della porta resistente al fuoco denominata SIGLA 2B 120 , con dimensioni che possono variare come di seguito riportato :

PORTA CON ENTRAMBE LE ANTE FINESTRATE

	Per larghezza ed altezza entrambe in diminuzione				Per larghezza ed altezza entrambe in aumento			
	da	a	da	a	da	a	da	a
	Larghezza x altezza (mm)		larghezza x altezza (mm)		larghezza x altezza (mm)		larghezza x altezza (mm)	
Dimensioni esterno telaio	916	1.816	2.510	2.531	2.510	2.531	2.869	2.778
Dimensioni foro muro	836	1.785	2.450	2.500	2.450	2.500	2.809	2.747
Dimensioni anta principale	500	1.750	1.197	2.465	1.197	2.465	1.377	2.712
Dimensioni anta secondaria	300	1.750	1.197	2.465	1.197	2.465	1.377	2.712
	Per larghezza in aumento (+15%) ed altezza in diminuzione (-10%)				Per larghezza in diminuzione (-15%) ed altezza in aumento (+10%)			
	da	a	da	a	da	a	da	a
	Larghezza x altezza (mm)		larghezza x altezza (mm)		larghezza x altezza (mm)		larghezza x altezza (mm)	
Dimensioni esterno telaio	2.510	2.531	2.869	2.285	2.510	2.531	2.151	2.778
Dimensioni foro muro	2.450	2.500	2.809	2.254	2.450	2.500	2.091	2.747
Dimensioni anta principale	1.197	2.465	1.377	2.219	1.197	2.465	1.017	2.712
Dimensioni anta secondaria	1.197	2.465	1.377	2.219	1.197	2.465	1.017	2.712

Codice di omologazione : TO004EI2120P082



CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ DI PRODOTTO

New Sigla è certificata e omologata per la resistenza al fuoco secondo la norma europea EN 1634, rilasciata in seguito a test specifici che garantiscono la conformità ai rigorosi standard.

Certificazione EI₂ 120. Il termine "EI" sigla la capacità di un prodotto di conservare, di fronte all'attacco del fuoco, alcune caratteristiche per un tempo stabilito: 120 minuti. Ogni lettera si riferisce a una diversa caratteristica. La E indica la tenuta, quindi non produrre né lasciare passare fiamme.

La I sta per isolamento termico, cioè la capacità di ridurre la trasmissione del calore. Di conseguenza, si definisce "E" una porta che conserva la propria stabilità ed è in grado di non lasciar passare le fiamme e "EI" un prodotto che, oltre alle qualità precedenti, limita la trasmissione del calore fino a un massimo di 180°C sul lato non a contatto diretto con il fuoco (ovvero lato freddo).

CERTIFICATIONS AND PRODUCT CONFORMITY

New Sigla is certificated and type-approved for its fire resistance following the European EN 1634 standard, which is issued following the conformity to rigorous fire resistance standards.

EI₂ 120 certification. *The term "EI" signals the capacity of a product to retain certain characteristics, for a given time, against fire: 120 minutes. Each letter indicates a different characteristic.*

"E" means integrity, being the door's capacity not to allow the passage of, or produce fames.

"I" indicates thermal insulation being the door's capacity to reduce the transmission of heat. Therefore, a door capable of maintaining its load bearing capacity and able to block the passage of fames is classedas"E".

A door which, in addition to the qualities mentioned above, is capable of limiting the transmission of heat, up to a maximum temperature of 180°C, on the face of the door that is not in direct contact with the fire (cold face) is classed as EI.

NEW SIGLA

Chiusura tagliafuoco ad uno e due battenti, 3 lati, in acciaio rivestita in legno, misure d'ordine in vano muro. New Sigla è una soluzione che risponde perfettamente alle esigenze di abitazioni, edifici pubblici, ristoranti, cinema ovunque ci sia l'esigenza di unire la compartimentazione antincendio all'eleganza del legno; grazie alla funzionalità ai molti accessori disponibili e alle sue qualità isolanti.

New Sigla è la porta in ferro/legno, che coniuga stile ed eleganza sottolineando il futuro.

Chiusura con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634-1, è anche certificata in molti stati dell'area europea, con accessori e caratteristiche tecniche di serie come da nostra produzione.

Telaio a Z su 3 lati in acciaio verniciato colore testa di moro a polveri epossipoliestere, con zanche o fori per tasselli, guarnizione autoespandente fumi caldi, 3 cerniere di serie, di cui una registrabile in altezza su sfera in acciaio verniciato, e 2 per l'autochiusura con molla elicoidale di torsione incorporata nella cerniera.

Battente cieco realizzato con lamiere elettrozincate, coibentazione ad alta densità, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura con cilindro Yale con n. 3 chiavi Yale, manigliera antinfortunistica (maniglia/maniglia) su placca in resina colore nero opaco, opzione con manigliera e/o maniglione antipanico, carenature perimetrali in tinta come il telaio, soglia mobile inferiore automatica e guarnizione fumi freddi di serie su telaio, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia su parete in laterizio, apertura vista dall'interno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiallacciato tanganica tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiallacciato tanganica tinto, a scelta impiallacciati in altre essenze.

Spessore battente senza rivestimento 65 mm, spessore battente compreso i rivestimenti 80 mm, spessore totale battente + telaio 90 mm.

Opzioni: telaio a tassellare consigliato per muri in cemento o di pregio storico, manigliera e/o maniglione antipanico, chiudiporta, elettromagneti, finestrature rettangolari, ed elettromaniglia per controllo accessi, disponibile fuori misura

Single or double wing wood panelled steel fire doors, 3 sides, order measures within the wall opening.

New Sigla is a solution that perfectly meets the requirements of housing, public buildings, restaurants, cinemas and wherever there is the need to combine fire insulation with the elegance of wood, thanks to the functionality of the many available accessories and its insulating properties.

New Sigla is the metal/wood door that combines style and elegance but with an eye to the future.

Locking with fire resistance approval according to UNI EN 1634-1 and it is also certified in many Member States of the European area, with standard accessories and technical characteristics as from our production.

Z-shaped frame on 3 sides in dark brown epoxy-polyester powders painted steel with ties or bores for expansion bolts, hot fumes self-expanding seal, 3 standard hinges, one of which is adjustable in height on painted steel ball and 2 for self-closure with helical torsion spring incorporated in the hinge.

Flush wing made with electrogalvanized sheets, high density insulation, single locking point mortise lock with Yale cylinder with 3 Yale keys, accident prevention handles (handle/handle) on matt black resin plaque, option with panic handles and/or panic bar, trim on the perimeter in the same colour as the frame, lower automatic mobile sill and cold fumes seal as standard on the frame, installation on brick walls in internal environments that are not exposed to the sun and/or rain, push opening seen from the inside, complete with: 7 mm external flush panelling in stained Tanganyika chipboard veneering, 7 mm internal flush panelling veneered in stained Tanganyika chipboard veneering, choice of veneering in other wood types.


Wing thickness without panelling: 65 mm, wing thickness including the panelling: 80 mm, total thickness of wing + frame: 90 mm.

Options: bolt-in frame recommended for concrete walls or historical value buildings, panic handle and/or bar, door closers, electromagnets, rectangular glazed openings, and electro-handle for access control, available in non-standard measurements.

PERFORMANCE E CARATTERISTICHE TECNICHE, IN DETTAGLIO

PERFORMANCE AND SPECIFICATIONS, IN DETAIL

Struttura del telaio
rigida con zanche
*Rigid frame
structure with ties*




I battenti sono rivestiti con pannelli lisci.
Opzionalmente sono disponibili un'ampia
gamma di pannelli e finiture
*Flush panelling is applied on the wings.
A wide range of panels and finishes
are available as non-standard.*



Carenatura graffa
Clip-on trim



Di serie le porte New Sigla sono fornite
con la serratura antincendio, cilindro tipo Yale con chiavi
in dotazione e coppia di maniglie antinfortunistiche in resina nera.
Opzionalmente si possono abbinare alla porta
maniglioni antipanico e cilindri cifrati.
*The New Sigla doors are supplied with fire-rated lock,
Yale type cylinder with standard keys
and a pair of black resin accident prevention handles.
Optionally it is possible to match panic handles
and encrypted cylinders to the door.*



Per il controllo accessi è possibile montare l'elettromaniglia.
Electric unlock can be mounted for access monitoring.

All'interno delle ante, sul lato a spingere, viene
montato sempre un rinforzo, per migliorare la
struttura della porta in caso del montaggio del
maniglione anche in un secondo tempo.
*A reinforcement is always fitted inside the
leaves, on the push side, in order to improve
the door structure in case a panic exit bar is
fitted or retro-fitted.*


Soglia mobile
Mobile threshold





Tutte le porte tagliafuoco, di serie, sono dotate di un sistema di autochiusura. Per migliorare l'uso della porta si può dotare la porta di chiudiporta, che possono essere con braccio a V o a slitta.

All fire doors come with a standard self-closure system. In order to improve ease of use, the door can be equipped with V-boom or sliding.



All'interno delle ante, sul lato a tirare, viene montato sempre un rinforzo, per migliorare la struttura della porta in caso del montaggio del chiudiporta anche in un secondo tempo.

A reinforcement is always fitted inside the doors, on the pull-side, in order to improve the structure of the door in case of a door closer is fitted or retro-fitted.



Le cerniere in dotazione alle porte tagliafuoco permettono una regolazione, anche a posteriori, della anta per compensare le imperfezioni murarie e d'installazione.

The hinges provided with the fire doors also allow to perform a future set-up of the door to compensate possible wall and installation imperfections.

PERFORMANCE E CARATTERISTICHE TECNICHE, IN DETTAGLIO

PERFORMANCE AND SPECIFICATIONS, IN DETAIL

Struttura del telaio
rigida con zanche
*Rigid frame
structure with ties*




I battenti sono rivestiti con pannelli lisci.
Opzionalmente sono disponibili
un'ampia gamma di pannelli e finiture
*Flush panelling is applied on the wings.
A wide range of panels and finishes
are available as non-standard.*



Carenatura graffa
Clip-on trim



Di serie le porte New Sigla sono fornite con la serratura antincendio,
cilindro tipo Yale con chiavi in dotazione e coppia di maniglie
antifortunistiche in resina nera. Opzionalmente
si possono abbinare alla porta
maniglioni antipanico e cilindri cifrati.
*The New Sigla doors are supplied with fire-rated lock,
Yale type cylinder with standard keys
and a pair of black resin accident prevention handles.
Optionally it is possible to match panic handles
and encrypted cylinders to the door.*



Per il controllo accessi è possibile montare l'elettromaniglia.
Electric unlock can be mounted for access monitoring.

All'interno delle ante, sul lato a spingere, viene
montato sempre un rinforzo, per migliorare la
struttura della porta in caso del montaggio del
maniglione anche in un secondo tempo.
*A reinforcement is always fitted inside the
leaves, on the push side, in order to improve
the door structure in case a panic exit
bar is fitted or retro-fitted.*

Soglia mobile.
Mobile threshold.



2

Selettore di chiusura
Closure selector



Tutte le porte tagliafuoco, di serie, sono dotate di un sistema di autochiusura. Per migliorare l'uso della porta si può dotare la porta di chiudiporta, che possono essere con braccio a V o a slitta.

All fire doors come with a standard self-closure system. In order to improve ease of use, the door can be equipped with V-boom or sliding.

All'interno delle ante, sul lato a tirare, viene montato sempre un rinforzo, per migliorare la struttura della porta in caso del montaggio del chiudiporta anche in un secondo tempo.

A reinforcement is always fitted inside the doors, on the pull-side, in order to improve the structure of the door in case of a door closer is fitted or retro-fitted.



Le cerniere in dotazione alle porte tagliafuoco permettono una regolazione, anche a posteriori, della anta per compensare le imperfezioni murarie e d'installazione.

The hinges provided with the fire doors also allow to perform a future set-up of the door to compensate possible wall and installation imperfections.

EXTRA PIÙ COMUNI

POPULAR EXTRAS

EXTRA IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI MURATURA

Installazione con zanche a murare (di serie)
Installazione con tasselli
Installazione con controtelaio

EXTRA PER ESIGENZE DI SICUREZZA

Porte per uscite antipanico
Porte per uscite d'emergenza
Porte normalmente aperte

EXTRA PER ESIGENZE D'IMPIEGO

Imbotti

EXTRA PER CONTROLLO ACCESSI

Elettromaniglia
Elettroblocco magnetico

EXTRA PER ESIGENZE ESTETICHE

Personalizzazione delle porte grazie all'ampia gamma di finiture RAL per il telaio e carenature all'ampia gamma di pannelli in legno

EXTRAS BASED ON THE WALL TYPE

*Installation with wall ties (standard)
Installation with bolts
Installation with subframe*

EXTRAS FOR SAFETY REQUIREMENTS

*Panic exit doors
Emergency exit doors
Normally open doors*

EXTRAS FOR USAGE REQUIREMENTS

Cornices

ACCESS CONTROL EXTRAS

*Electrohandle
Magnetic electric block*


AESTHETIC EXTRAS

Doors can be customised thanks to the wide range of RAL finishes for the frame and trims and to the wide range of wood panels


SOLUZIONI DI FISSAGGIO

FITTING SOLUTIONS


TELAIO A MURARE
BRICK-IN FRAME




TELAIO SU CONTROTELAIO
FRAME ON SUBFRAME




TELAIO A TASSELLARE
BOLT-IN FRAME



TELAIO SU MAZZETTA
Tipo VISUAL CON PROFILO A "L"
FRAME ON REVEAL
VISUAL TYPE WITH "L" SHAPED PROFILE



TELAIO SU MAZZETTA
Tipo VISUAL CON PROFILO A "T"
FRAME ON REVEAL
VISUAL TYPE WITH "T" SHAPED PROFILE



INGOMBRI IN APERTURA


OPENING OVERALL DIMENSIONS

NEW SIGLA 1 BATTENTE

NEW SIGLA SINGLE LEAF


INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°

OPENING OVERALL DIMENSIONS WITH A 90° OPENING ANGLE




INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180°

OPENING OVERALL DIMENSIONS WITH A 180° OPENING ANGLE




NEW SIGLA 2 BATTENTI NEW SIGLA DOUBLE LEAF

INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90° OPENING OVERALL DIMENSIONS WITH A 90° OPENING ANGLE






INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180° OPENING OVERALL DIMENSIONS WITH A 180° OPENING ANGLE



LE FINESTRATURE

GLAZING

	FINESTRATURE CON MISURE STANDARD STANDARD SIZE GLAZING		FINESTRATURE CON MISURE A SCELTA GLAZIED AREA WITH SIZE UPON CLIENT'S CHOICE
	Lfin x Hfin	LARGHEZZA BATTENTE MIN. MINIMUM LEAF WIDTH	
	300 x 400	900	<p>NON DISPONIBILE NOT AVAILABLE</p>
	400 x 600	1000	
	300 x 400	900	<p>NON DISPONIBILE NOT AVAILABLE</p>
	400 x 600	1000	
	300 x 400	900	<p>NON DISPONIBILE NOT AVAILABLE</p>
	400 x 600	1000	

SCHEDE TECNICHE
TECHNICAL SHEETS

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI STANDARD
STANDARD PERFORMANCE FEATURES

TRASMITTANZA TERMICA
 THERMAL TRANSMITTANCE



1,8 W/m²K

ABBATTIMENTO ACUSTICO
 NOISE REDUCTION



38 dB

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
STANDARD

MANIGLIA + MANIGLIA CON SERRATURA ANTINCENDIO
 HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCK



CERNIERE STANDARD
 STANDARD HINGES



SOGLIA MOBILE A PAVIMENTO
 MOBILE THRESHOLD



RIVESTIMENTO LISCIO 7mm
 FLUSH PANNELLING 7 mm



PESO
 WEIGHT

45 kg/m²

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPPLEMENTARI
OPTIONAL PERFORMANCE FEATURES

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia fissa
 (uscita NON CONFORME alle uscite d'emergenza)



39 dB

NOISE REDUCTION with fixed threshold
 (this exit is NOT COMPLIANT with emergency exit requirements)

VARIANTI SUPPLEMENTARI
ADDITIONAL VARIATIONS

RIVESTIMENTO 7mm
 PANNELLING 7 mm

SI / YES

FINISTRATURA RETTANGOLARE
 (vedi limiti a pagina 16)



SI / YES

SQUARE WINDOW
 (see limits on page 16)

MANIGLIERA ANTIPANICO
 PANIC EXIT BAR



SI / YES

CONTROLLO ACCESSI
ACCESS MONITORING

ELETTROMANIGLIA
 ELECTROHANDLE

SI / YES

ELETTROMAGNETI
 ELECTROMAGNETS

SI / YES

ELETTROBLOCCHI MAGNETICI
 MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS

SI / YES

DIMENSIONI CERTIFICATE (Per la disponibilità nella propria nazione, chiedere al ns ufficio tecnico)
CERTIFIED DIMENSIONS (Ask our technical assistance office for availability in your country)

LARGHEZZA (LVM)
 WIDTH (LVM)

620 ÷ 1215

ALTEZZA (HVM)
 HEIGHT (HVM)

1875 ÷ 2500

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO
MOUNTING SOLUTIONS

CON ZANCHE
 WITH TIES






SU CONTROTELAIO
 ON SUB-FRAME



CON TASSELLI
 WITH BOLTS






CON MAZZETTA VISUAL
 WITH REVEAL



Le quote sono espresse in millimetri
 Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso
 I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dimensions are expressed in millimetres
 Dierre holds the right to change this without notice
 Drawing are examples and not in scale



Le quote sono espresse in millimetri
Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso
I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dimensions are expressed in millimetres
Dierre holds the right to change this without notice
Drawing are examples and not in scale

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI STANDARD STANDARD PERFORMANCE FEATURES

TRASMITTANZA TERMICA
THERMAL TRANSMITTANCE



2,0 W/m²K

ABBATTIMENTO ACUSTICO
NOISE REDUCTION



32 dB

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD

MANIGLIA + MANIGLIA CON SERRATURA ANTINCENDIO
HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCK



CERNIERE STANDARD
STANDARD HINGES



SOGLIA MOBILE A PAVIMENTO
MOBILE THRESHOLD



RIVESTIMENTO LISCIO 7mm
FLUSH PANELLING 7 mm



PESO
WEIGHT

45 kg/m²

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPPLEMENTARI OPTIONAL PERFORMANCE FEATURES

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia fissa
(uscita NON CONFORME alle uscite d'emergenza)



37 dB

NOISE REDUCTION with fixed threshold
(this exit is NOT COMPLIANT with emergency exit requirements)

VARIANTI SUPPLEMENTARI ADDITIONAL VARIATIONS

RIVESTIMENTO 7mm
PANELLING 7 mm

SI / YES

FINISTRATURA RETTANGOLARE
(vedi limiti a pagina 16)



SI / YES

SQUARE WINDOW
(see limits on page 16)

MANIGLIERIA ANTIPANICO
PANIC EXIT BAR



SI / YES

CONTROLLO ACCESSI ACCESS MONITORING

ELETTROMANIGLIA
ELECTROHANDLE

SI / YES

ELETTROMAGNETI
ELECTROMAGNETS

SI / YES

ELETTROBLOCCHI MAGNETICI
MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS

SI / YES

DIMENSIONI CERTIFICATE CERTIFIED DIMENSIONS (Per la disponibilità nella propria nazione, chiedere al ns ufficio tecnico) (Ask our technical assistance office for availability in your country)

LARGHEZZA (LVM)
WIDTH (LVM)

900 ÷ 2450 (ITALIA)
1210 ÷ 2450 (ESTERO)
(530+330) ÷ (1225+1225)

ALTEZZA (HVM)
HEIGHT (HVM)

1875 ÷ 2500

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO MOUNTING SOLUTIONS

CON ZANCHE
WITH TIES



SU CONTROTELAIO
ON SUB-FRAME



CON TASSELLI
WITH BOLTS



CON MAZZETTA VISUAL
WITH REVEAL



THE ITALIAN STYLE DOOR



DIERRE S.p.A. - Strada Statale per Chieri, 66/15
14019 Villanova d'Asti (AT)

Tel. 39/0141.94.94.11 - Fax 39/0141.94.64.27

E-mail: info@dierre.it - Numero Verde 800-812086 - www.dierre.com